

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://unimac.nt-rt.ru/> || uck@nt-rt.ru

Машины стиральные барьерные УНМ

Unimac УНМ016D



Unimac УНМ016D

Технические характеристики:

Загрузка, кг (фунтов): 16 (35)
Ширина, мм (дюймов): 980 (38.6)
Длина, мм (дюймов): 910 (35.8)
Высота, мм (дюймов): 1385 (54.6)
Диаметр барабана, мм (дюймов): 633 (24.9)
Глубина барабана, мм (дюймов): 500 (19.7)
Объем барабана, литров (куб. футов): 157 (5.6)
Размеры загрузочного окна, кв.см (кв.дюймов): 1240 (192)
Скорость стирки, оборотов в минуту: 25/45
Скорость отжима, оборотов в минуту: 1000
Фактор G-силы: 363
Мощность мотора, кВт (л.с.): 2.2 (3)

Подсоединения

Патрубок подвода воды, дюймов: 3/4
Число положений клапана патрубка подвода воды: 3 - горячая/холодная/умягченная вода
Минимальный размер сточной трубы, мм (дюймов): 50 (2.0)

Нагрев

Патрубок подвода пара, дюймов: 3/4
Потребление пара, кг/час (мощн. котла в л.с.): 10 (0.7)
Мощность электронагрева, кВт: 12
Размеры патрубка подвода газа, дюймов: отсутствует
Мощность горелки, кВт (британских тепловых единиц в час): отсутствует

Напряжение электроподогрева - Ампераж при полной нагрузке:

440-480/50/60/3+N - 19

380-415/50/60/3+N - 22
208-240/50/60/3 - 40

Перевозка

Вес нетто, кг (фунтов): 429 (946)
Вес в упаковке, кг (фунтов): 450 (992)
Высота упаковки, мм (дюймов): 1485 (58.5)
Ширина упаковки, мм (дюймов): 1080 (42.5)
Длина упаковки, мм (дюймов): 1010 (39.8)

Дополнительные характеристики:

Дверцы для загрузки грязного и выгрузки чистого белья размещены с противоположных (180°) сторон барабана
Поддрессоренная конструкция, позволяющая устанавливать машину без специального фундамента
Стиральная машина барьерного (проходного) типа
Рассчитана на пониженное потребление воды, энергоресурсов и моющих средств
Удобный для пользователя программируемый пульт управления
Автоматическое позиционирование барабана
Автоматическая блокировка/разблокировка двери
Низкий расход воды

Микропроцессорный пульт управления включает:

9 предварительно установленных программ стирки
Возможность программирования циклов стирки
Температуры стирки
Уровни воды
Скорость стирки
Скорость отжима
Время обработки
Энергосберегающие циклы стирки
Запуск с задержкой
Предварительное замачивание с вечера
Вывод сообщений о неисправностях на переднюю панель

Unimac UHM027D



Unimac UHM027D

Технические характеристики

Загрузка, кг (фунтов): 27 (60)
Ширина, мм (дюймов): 1172 (46.1)
Длина, мм (дюймов): 1053 (41.4)
Высота, мм (дюймов): 1665 (65.6)
Диаметр барабана, мм (дюймов): 800 (31.5)
Глубина барабана, мм (дюймов): 534 (21)
Объем барабана, литров (куб. футов): 268 (9.5)

Размеры загрузочного окна, кв.см (кв.дюймов): 1395 (216)
Скорость стирки, оборотов в минуту: 25/45
Скорость отжима, оборотов в минуту: 1000
Фактор G-силы: 440
Мощность мотора, квт (л.с.): 5 (4)

Подсоединения

Патрубок подвода воды, дюймов: 3/4
Число положений клапана патрубка подвода воды: 2
Минимальный размер сточной трубы, мм (дюймов): 150 (6.0)

Нагрев

Патрубок подвода пара, дюймов: 3/4
Потребление пара, кг/час (мощн. котла в л.с.): 18 (1.2)
Мощность электронагрева, квт: 18
Размеры патрубка подвода газа, дюймов: 1
Мощность горелки, квт (британских тепловых единиц в час): 24.9 (85000)

Напряжение эл.сети/Частота в герцах/Фаза

Напряжение неэлектрического подогрева - Ампераж при полной нагрузке:
440-480/50/60/3+N - 5
380-415/50/60/3+N - 6
208-240/50/60/3 - 11
Напряжение электроподогрева - Ампераж при полной нагрузке:
440-480/50/60/3+N - 29
380-415/50/60/3+N - 34
208-240/50/60/3 - 62

Перевозка

Вес нетто, кг (фунтов): 880 (1940)
Вес в упаковке, кг (фунтов): 980 (2161)
Высота упаковки, мм (дюймов): 2050 (80.8)
Ширина упаковки, мм (дюймов): 1342 (52.8)
Длина упаковки, мм (дюймов): 1320 (52)

Дополнительные характеристики

Дверцы для загрузки грязного и выгрузки чистого белья размещены с противоположных (180°) сторон барабана
Подпрессоренная конструкция
Конструкция рассчитана для промышленного использования
Барабан и корзина изготовлены из нержавеющей стали
Автоматическое позиционирование барабана
Автоматическая блокировка/разблокировка двери
Низкий расход воды

Микропроцессорный пульт управления включает:

9 предварительно установленных программ стирки
Возможность программирования циклов стирки
Температуры стирки
Уровни воды
Скорость стирки
Скорость отжима
Время обработки
Энергосберегающие циклы стирки
Запуск с задержкой
Предварительное замачивание с вечера
Вывод сообщений о неисправностях на переднюю панель

Unimac UHM033D



Unimac UHM033D

Технические характеристики:

Загрузка, кг (фунтов): 33 (73)
Ширина, мм (дюймов): 1292 (50.9)
Длина, мм (дюймов): 1053 (41.4)
Высота, мм (дюймов): 1665 (65.6)
Диаметр барабана, мм (дюймов): 800 (31.5)
Глубина барабана, мм (дюймов): 654 (25.8)
Объем барабана, литров (куб. футов): 329 (11.6)
Размеры загрузочного окна, кв.см (кв.дюймов): 1395 (216)
Скорость стирки, оборотов в минуту: 25/45
Скорость отжима, оборотов в минуту: 1000
Фактор G-силы: 440
Мощность мотора, квт (л.с.): 4 (5)

Подсоединения

Патрубок подвода воды, дюймов: 3/4
Число положений клапана патрубка подвода воды: 2
Минимальный размер сточной трубы, мм (дюймов): 150 (6.0)

Нагрев

Патрубок подвода пара, дюймов: 3/4
Потребление пара, кг/час (мощн. котла в л.с.): 26 (1.7)
Мощность электронагрева, квт: 27
Размеры патрубка подвода газа, дюймов: 1
Мощность горелки, квт (британских тепловых единиц в час): 24.9 (85000)

Напряжение эл.сети/Частота в герцах/Фаза

Напряжение неэлектрического подогрева - Ампераж при полной нагрузке:
440-480/50/60/3+N - 5
380-415/50/60/3+N - 6
208-240/50/60/3 - 11
Напряжение электроподогрева - Ампераж при полной нагрузке:
440-480/50/60/3+N - 41
380-415/50/60/3+N - 48
208-240/50/60/3 - 88

Перевозка

Вес нетто, кг (фунтов): 1060 (2337)
Вес в упаковке, кг (фунтов): 1160 (2557)
Высота упаковки, мм (дюймов): 2050 (57.6)
Ширина упаковки, мм (дюймов): 1462 (52)
Длина упаковки, мм (дюймов): 1320 (80.8)

Дополнительные характеристики:

Дверцы для загрузки грязного и выгрузки чистого белья размещены с противоположных (180°) сторон барабана

Подпрессоренная конструкция
Конструкция рассчитана для промышленного использования
Барабан и корзина изготовлены из нержавеющей стали
Автоматическое позиционирование барабана
Автоматическая блокировка/разблокировка двери
Низкий расход воды

Микропроцессорный пульт управления включает:

9 предварительно установленных программ стирки
Возможность программирования циклов стирки
Температуры стирки
Уровни воды
Скорость стирки
Скорость отжима
Время обработки
Энергосберегающие циклы стирки
Запуск с задержкой
Предварительное замачивание с вечера
Вывод сообщений о неисправностях на переднюю панель

Unimac UHM049D



Unimac UHM049D

Технические характеристики:

Загрузка, кг (фунтов): 49 (108)
Ширина, мм (дюймов): 1612 (63.5)
Длина, мм (дюймов): 1053 (41.4)
Высота, мм (дюймов): 1665 (65.6)
Диаметр барабана, мм (дюймов): 800 (31.5)
Глубина барабана, мм (дюймов): 974 (38.4)
Объем барабана, литров (куб. футов): 490 (17.3)
Размеры загрузочного окна, кв.см (кв.дюймов): 1395 (216)
Скорость стирки, оборотов в минуту: 25/45
Скорость отжима, оборотов в минуту: 900
Фактор G-силы: 360
Мощность мотора, квт (л.с.): 5.5 (7)

Подсоединения

Патрубок подвода воды, дюймов: 3/4
Число положений клапана патрубка подвода воды: 2
Минимальный размер сточной трубы, мм (дюймов): 150 (6.0)

Нагрев

Патрубок подвода пара, дюймов: 3/4
Потребление пара, кг/час (мощн. котла в л.с.): 40 (2.6)
Мощность электронагрева, квт: 36

Размеры патрубка подвода газа, дюймов 1
Мощность горелки, кВт (британских тепловых единиц в час): 85000

Напряжение эл.сети/Частота в герцах/Фаза

Напряжение неэлектрического подогрева - Ампераж при полной нагрузке:

440-480/50/60/3+N - 7

380-415/50/60/3+N - 9

208-240/50/60/3 - 16

Напряжение электроподогрева - Ампераж при полной нагрузке:

440-480/50/60/3+N - 55

380-415/50/60/3+N - 64

208-240/50/60/3 - 117

Перевозка

Вес нетто, кг (фунтов): 1300 (2866)

Вес в упаковке, кг (фунтов): 1400 (3086)

Высота упаковки, мм (дюймов): 2050 (80.8)

Ширина упаковки, мм (дюймов): 1782 (70.2)

Длина упаковки, мм (дюймов): 1320 (52)

Дополнительные характеристики:

Дверцы для загрузки грязного и выгрузки чистого белья размещены с противоположных (180°) сторон барабана

Подпрессоренная конструкция

Конструкция рассчитана для промышленного использования

Барабан и корзина изготовлены из нержавеющей стали

Автоматическое позиционирование барабана

Автоматическая блокировка/разблокировка двери

Низкий расход воды

Микропроцессорный пульт управления включает:

9 предварительно установленных программ стирки

Возможность программирования циклов стирки

Температуры стирки

Уровни воды

Скорость стирки

Скорость отжима

Время обработки

Энергосберегающие циклы стирки

Запуск с задержкой

Предварительное замачивание с вечера

Вывод сообщений о неисправностях на переднюю панель

Unimac UHM067D



Технические характеристики

Загрузка, кг (фунтов): 67 (148)
Ширина, мм (дюймов): 11965 (77,4)
Длина, мм (дюймов): 1053 (41.4)
Высота, мм (дюймов): 1665 (65.6)
Диаметр барабана, мм (дюймов): 800 (31.5)
Глубина барабана, мм (дюймов): 1347 (53,1)
Объем барабана, литров (куб.футов): 677 (23,9)
Размеры загрузочного окна, кв.см (кв.дюймов): 1395 (216)
Скорость стирки, оборотов в минуту: 25/45
Скорость отжима, оборотов в минуту: 900
Фактор G-силы: 360
Мощность мотора, квт (л.с.): 5.5 (7)

Подсоединения

Патрубок подвода воды, дюймов: 3/1
Число положений клапана патрубка подвода воды: 2
Минимальный размер сточной трубы, мм (дюймов): 150 (6.0)

Нагрев

Патрубок подвода пара, дюймов: 3/4
Потребление пара, кг/час (мощн. котла в л.с.): 60 (3,8)
Мощность электронагрева, квт: 45
Размеры патрубка подвода газа, дюймов: 1
Мощность горелки, квт (британских тепловых единиц в час): 85000

Напряжение эл.сети/Частота в герцах/Фаза

Напряжение неэлектрического подогрева - Ампераж при полной нагрузке:
440-480/50/60/3+N - 7
380-415/50/60/3+N - 9
208-240/50/60/3 - 16
Напряжение электроподогрева - Ампераж при полной нагрузке:
440-480/50/60/3+N - 68
380-415/50/60/3+N - 78
208-240/50/60/3 - 143

Перевозка

Вес нетто, кг (фунтов): 1570 (3461)
Вес в упаковке, кг (фунтов): 1670 (3682)
Высота упаковки, мм (дюймов): 2050 (80.8)
Ширина упаковки, мм (дюймов): 2135 (84,1)
Длина упаковки, мм (дюймов): 1320 (52)

Дополнительные характеристики:

Дверцы для загрузки грязного и выгрузки чистого белья размещены с противоположных (180°) сторон барабана
Подрессоренная конструкция
Конструкция рассчитана для промышленного использования
Барабан и корзина изготовлены из нержавеющей стали
Автоматическое позиционирование барабана
Автоматическая блокировка/разблокировка двери
Низкий расход воды

Микропроцессорный пульт управления включает:

9 предварительно установленных программ стирки
Возможность программирования циклов стирки
Температуры стирки
Уровни воды
Скорость стирки
Скорость отжима
Время обработки
Энергосберегающие циклы стирки
Запуск с задержкой
Предварительное замачивание с вечера
Вывод сообщений о неисправностях на переднюю панель

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://unimac.nt-rt.ru/> || uck@nt-rt.ru