

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://unimac.nt-rt.ru/> || uck@nt-rt.ru

Машины стиральные UWT

UWT045D4



Опции управления УниЛинк Тач™

Вместимость – фунты (кг) 45 (20)
Диаметр цилиндра – дюймы (мм) 31 (787)
Глубина цилиндра – дюймы (мм) 16,6 (422)
Объем цилиндра – куб. футов (литров) 7,3 (207)
Высота – в (мм) 64,7 (1643)
Ширина – в (мм) 34,1 (866)
Глубина – в (мм) 45,3 (1151)
Размер дверного проема – дюймы (мм) 17,8 (452)
Нижняя часть двери до пола – дюймы (мм) 28,8 (732)
Мощность двигателя – л.с. (кВт) 5 (3,7)
Общее количество скоростей 5
л Скорость 9
В Скорость

Диаметр дренажа – дюймы (мм) *3 (76)

Паровое соединение – дюймы (мм) *1/2 (13)
Соединение для подачи воды – дюймы (мм) *4 @ 3/4 (19)
Транспортировочные размеры приibl.*
Ширина – в (мм) *37,2 дюйма (945)
Глубина – в (мм) *53,8 (1370)
Высота – в (мм) *65 (1650)
Вес нетто – фунты (кг) *1080 (490)
Вес внутренней доставки – фунты (кг) *1120 (508)
Вес при экспортной поставке – фунты (кг) *1250 (567)
Одобрения агентства *cULus

UWT065D4



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опции управления УниЛинк™ Сенсорный

Вместимость – фунты (кг) 65 (30)

Диаметр цилиндра – дюймы (мм) 31 (787)

Глубина цилиндра – дюймы (мм) 22,1 (561)

Объем цилиндра – куб. футов (литров) 9,7 (275)

Высота – в (мм) 64,7 (1643)

Ширина – в (мм) 34,1 (866)

Глубина – в (мм) 51,1 (1298)

Размер дверного проема – дюймы (мм) 17,8 (452)

Нижняя часть двери до пола – дюймы (мм) 28,8 (732)

Мощность двигателя – л.с. (кВт) 5 (3,7)

Общее количество скоростей 569

Скорость цилиндра – об/мин (G-Force)* L скорость M скорость V Скорость

Нежный* 30 (0,4) 30 (0,4) 30 (0,4)

Мыть* 42 (0,78) 42 (0,78) 42 (0,78)

Распределение* 75 (2,5) 75 (2,5) 75 (2,5)

Очень низкий* 248 (27) 248 (27) 248 (27)

Низкий* 477 (100) 477 (100) 477 (100)

Середина* 674 (200) 674 (200)

Высокая* 754 (250)

Очень высоко* 826 (300)

Сверхвысокий* 954 (400)

Диаметр дренажа – дюймы (мм) 3 (76)

Паровое соединение – дюймы (мм) 1/2 (13)

Соединение для подачи воды – дюймы (мм) 4 @ 3/4 (19)

Транспортировочные размеры при бл.*

Ширина – в (мм) 37,2 (945)

Глубина – в (мм) 53,8 (1370)

Высота – в (мм) 65 (1650)

Вес нетто – фунты (кг) 1110 (499)

Вес внутренней доставки – фунты (кг) 1150 (522)

Вес при экспортной поставке – фунты (кг) 1280 (581)

Одобрения агентства* cULus

UWT085D4



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опции управления УниЛинк™ Сенсорный

Вместимость – фунты (кг) 85 (38,5)
Диаметр цилиндра – дюймы (мм) 36 (914)
Глубина цилиндра – дюймы (мм) 22 (559)
Объем цилиндра – куб. футов (литров) 13 (368)
Высота – в (мм) 67,6 (1717)
Ширина – в (мм) 40,1 (1019)
Глубина – в (мм) 51,2 (1300)
Размер дверного проема – дюймы (мм) 21 (533)
Нижняя часть двери до пола – дюймы (мм) 28,8 (732)
Мощность двигателя – л.с. (кВт) 7,5 (5,6)
Общее количество скоростей 9
Скорость цилиндра – об/мин (G-Force) V Скорость
Нежный 28 (0,40)
Мыть 39 (0,78)
Распределение 70 (2,5)
Очень низкий 230 (27)
Низкий 443 (100)
Середина 542 (150)
Высокая 626 (200)
Очень высоко 700 (250)
Сверхвысокий 766 (300)

Диаметр дренажа – дюймы (мм) 2 @ 3 (76)

Паровое соединение – дюймы (мм) 1/2 (13)
Соединение для подачи воды – дюймы (мм) 4 @ 3/4 (19)
Транспортировочные размеры при бл.
Ширина – в (мм) 43,2 (1097)
Глубина – в (мм) 61,8 (1570)
Высота – в (мм) 69,4 (1763)
Вес нетто – фунты (кг) 1670 (757)
Вес внутренней доставки – фунты (кг) 1720 (780)
Экспортный вес отгрузки – фунты (кг) 1870 (848)
Одобрения агентства cULus

UWT105D4



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опции управления УниЛинк™ Сенсорный

Вместимость – фунты (кг) 105 (47,6)
Диаметр цилиндра – дюймы (мм) 36 (914)
Глубина цилиндра – дюймы (мм) 27 (686)
Объем цилиндра – куб. футов (литров) 15,9 (450)
Высота – в (мм) 67,6 (1717)
Ширина – в (мм) 40,1 (1019)
Глубина – в (мм) 56,2 (1427)
Размер дверного проема – дюймы (мм) 21 (533)
Нижняя часть двери до пола – дюймы (мм) 28,8 (732)
Мощность двигателя – л.с. (кВт) 7,5 (5,6)
Общее количество скоростей 9
Скорость цилиндра – об/мин (G-Force) V Скорость
Нежный 28 (0,40)
Мыть 39 (0,78)
Распределение 70 (2,5)
Очень низкий 230 (27)
Низкий 443 (100)
Середина 542 (150)
Высокая 626 (200)
Очень высоко 700 (250)
Сверхвысокий 766 (300)

Диаметр дренажа – дюймы (мм) 2 @ 3 (76)

Паровое соединение – дюймы (мм) 1/2 (13)
Соединение для подачи воды – дюймы (мм) 4 @ 3/4" (19)
Транспортировочные размеры при бл.
Ширина – в (мм) 43,2 (1097)
Глубина – в (мм) 61,8 (1570)
Высота – в (мм) 69,4 (1763)
Вес нетто – фунты (кг) 1700 (771)
Вес внутренней доставки – фунты (кг) 1750 (794)
Экспортный вес отгрузки – фунты (кг) 1900 (862)
Одобрения агентства ULus

UWT130D4



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опции управления УниЛинк™ Сенсорный

Вместимость – фунты (кг) 130 (60)
Диаметр цилиндра – дюймы (мм) 42 (1067)
Глубина цилиндра – дюймы (мм) 24 1/2 (622)
Объем цилиндра – куб. футов (литров) 19,6 (555)
Высота – в (мм) 72,6 (1844 г.)
Ширина – в (мм) 46,1 (1171)
Глубина – в (мм) 54,5 (1384)
Размер дверного проема – дюймы (мм) 24 13/16 (630)
Нижняя часть двери до пола – дюймы (мм) 30,5" (775)
Мощность двигателя – л.с. (кВт) 10 (7,5)
Общее количество скоростей 9
Скорость цилиндра – об/мин (G-Force) V Скорость
Нежный 26 (0,40)
Мыть 36 (0,77)
Распределение 65 (2,5)
Очень низкий 213 (27)
Низкий 410 (100)
Середина 502 (150)
Высокая 579 (200)
Очень высоко 648 (250)
Сверхвысокий 710 (300)

Диаметр дренажа – дюймы (мм) 2 @ 3 (76)

Паровое соединение – дюймы (мм) 3/4 (19)
Соединение для подачи воды – дюймы (мм) 2 @ 1 (25) + 2 @ 3/4 (19)
Транспортировочные размеры при бл.
Ширина – в (мм) 49,2 (1250)
Глубина – в (мм) 64,8 (1646)
Высота – в (мм) 76,4 (1941)
Вес нетто – фунты (кг) 2040 (925)
Вес внутренней доставки – фунты (кг) 2100 (953)
Экспортный вес отгрузки – фунты (кг) 2260 (1025)
Одобрения агентства cULus

UWT160D4



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опции управления УниЛинк™ Сенсорный

Вместимость – фунты (кг) 160 (72,6)
Диаметр цилиндра – дюймы (мм) 42 (1067)
Глубина цилиндра – дюймы (мм) 30 (762)
Объем цилиндра – куб. футов (литров) 24,1 (682)
Высота – в (мм) 72,6 (1844 г.)
Ширина – в (мм) 46,1 (1171)
Глубина – в (мм) 60 (1524)
Размер дверного проема – дюймы (мм) 24,8 (630)
Нижняя часть двери до пола – дюймы (мм) 30,5 (775)
Мощность двигателя – л.с. (кВт) 10 (7,5)
Общее количество скоростей 9
Скорость цилиндра – об/мин (G-Force) V Скорость
Нежный 26 (0,40)
Мыть 36 (0,77)
Распределение 65 (2,5)
Очень низкий 213 (27)
Низкий 410 (100)
Середина 502 (150)
Высокая 579 (200)
Очень высоко 648 (250)
Сверхвысокий 710 (300)

Диаметр дренажа – дюймы (мм) 2 @ 3 (76)

Паровое соединение – дюймы (мм) 3/4 (19)
Соединение для подачи воды – дюймы (мм) 2 @ 1 (25) + 2 @ 3/4 (19)
Транспортировочные размеры при бл.
Ширина – в (мм) 49,2 (1250)
Глубина – в (мм) 64,8 (1646)
Высота – в (мм) 76,4 (1941)
Вес нетто – фунты (кг) 2070 (939)
Вес внутренней доставки – фунты (кг) 2130 (966)
Экспортный вес отгрузки – фунты (кг) 2290 (1039)
Одобрения агентства cULus

UWT200D4



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опции управления УниЛинк™ Сенсорный

Вместимость – фунты (кг) 200 (90,7)
Диаметр цилиндра – дюймы (мм) 42 (1067)
Глубина цилиндра – дюймы (мм) 37,5 (953)
Объем цилиндра – куб. футов (литров) 30,1 (852)
Высота – в (мм) 72,6 (1844 г.)
Ширина – в (мм) 46,1 (1171)
Глубина – в (мм) 67,5 (1715)
Размер дверного проема – дюймы (мм) 24,81 (630)
Нижняя часть двери до пола – дюймы (мм) 30,5 (775)
Мощность двигателя – л.с. (кВт) 10 (7,5)
Общее количество скоростей 9
Скорость цилиндра – об/мин (G-Force) M скорость
Нежный 26 (0,4)
Мыть 36 (0,77)
Распределение 65 (2,5)
Очень низкий 213 (27)
Низкий 366 (80)
Середина 410 (100)
Высокая 458 (125)
Очень высоко 502 (150)
Сверхвысокий 579 (200)

Диаметр дренажа – дюймы (мм) 2 @ 3 (76)

Паровое соединение – дюймы (мм) 3/4 (19)
Соединение для подачи воды – дюймы (мм) 2 @ 1 (25) + 2 @ 3/4 (19)
Транспортировочные размеры при бл.
Ширина – в (мм) 49 16 3 (1250)
Глубина – в (мм) 64 13/16 (1646)
Высота – в (мм) 76 3/8 (1941)
Вес нетто – фунты (кг) 2070 (939)
Вес внутренней доставки – фунты (кг) 2130 (966)
Экспортный вес отгрузки – фунты (кг) 2290 (1039)
Одобрения агентства ULus

UWT821A



Технические характеристики:

Ширина - мм (дюйм.): 651 (25 5/8")

Глубина - мм (дюйм.): 711 (28")

Высота - мм (дюйм.): 1092 (43")

Высота до рабочей поверхности - мм (дюйм.): 914 (36")

Объем корзины - литров (куб. фут.): 79 (2,8)

Вес нетто: 86 (190)

Цвет: Белая

Тип покрытия: Под фарфор/Нержавеющая сталь

Рабочие циклы: Нормальная стирка, стирка без образования складок и деликатная стирка

Световые индикаторы циклов: Да

Продолжительность циклов: 18/32 минут

Приборы управления: Ручное управление

Темп. воды: Подача горячей, теплой и холодной воды

Давление воды - бар (фунт./кв. дюйм.): Заливка под давлением от 1,4 до 8,3 (20-120)

Двигатель: Двухскоростная машина, реверсирующий двигатель мощностью 1/2 л. с., частота вращения вала 1725 или 1140 об./мин.

Электротехнические данные: 120/60/1 - 15

Частота вращения - (об./мин.): 710, 473

- Бак из нержавеющей стали
- Встряхивание под углом 210°
- Объем корзины 2,8 куб. фута
- Фронтальное обслуживание
- Лучшая в отрасли трехлетняя ограниченная гарантия

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://unimac.nt-rt.ru/> || uck@nt-rt.ru