

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://unimac.nt-rt.ru/> || uck@nt-rt.ru

Машины стиральные промышленные UX

Unimac UX18PV



Технические характеристики:

Вместимость - кг (фунт.): 8 (18)
Ширина - мм (дюйм.): 660 (26")
Глубина - мм (дюйм.): 780 (30,7")
Высота - мм (дюйм.): 1031 (40,6")
Диаметр цилиндра - мм (дюйм.): 530 (20,9")
Глубина цилиндра - мм (дюйм.): 345 (13,6")
Объем цилиндра - литров (куб. фут.): 76 (2,7)
Проём дверцы - мм (дюйм.): 300 (11,8")
От пола до нижнего края дверцы - мм (дюйм.): 279 (11")
Скорость стирки - (об./мин.): 10-50
Скорость распределения - (об./мин.): 82
Динамическая нагрузка при отжиме: 19-296
Впуск воды - мм (дюйм.): 3 x 19 (0,75")
Впуск пара - мм (дюйм.): 10 (0,38")
Диам. слива - мм (дюйм.): 51 (2")

Характеристики управления

Программируются с помощью панели управления: Да
Циклы, заданные изготовителем: 42
Циклы, программируемые с помощью программного обеспечения: 99
Максимальная динамическая нагрузка: 475
Возможность вспомогательного нагрева: да
Возможность повторного использования воды: да
Возможность использования энергоэффективного привода: да
Возможность сверхделикатной стирки: да
Макс. число водопроводных кранов: 3
Число программируемых уровней воды: 3
Счетчик рабочих циклов (для учета рабочего времени): да
Макс. число фаз стирки: 7
Диагностические выходные данные на передней панели: да
Возможность задержки пуска: да
Возможность замачивания на ночь: да
Индивидуализированное программирование циклов с помощью компьютера: да
Макс. число программируемых потребляемых добавок: 9
Программирование скоростей отжима с помощью программного обеспечения: Программируемая
Контроль температуры при заливке: да
Макс. число скоростей стирки: 2
Форсированное охлаждение: да
Ускоренная смена фаз: да

Unimac UX 25



Технические характеристики Unimac UX 25 PV

Вместимость - кг (фунт.): 11 (25)
Ширина - мм (дюйм.): 660 (26")
Глубина - мм (дюйм.): 870 (34,3")
Высота - мм (дюйм.): 1031 (40,6")
Диаметр цилиндра - мм (дюйм.): 530 (20,9")
Глубина цилиндра - мм (дюйм.): 440 (17,3")
Объем цилиндра - литров (куб. фут.): 97 (3,4)
Проем дверцы - мм (дюйм.): 300 (11,8")
От пола до нижнего края дверцы - мм (дюйм.): 279 (11")
Скорость стирки - (об./мин.): 10-50
Скорость распределения - (об./мин.): 82
Динамическая нагрузка при отжиге: 19-296
Впуск воды - мм (дюйм.): 3 x 19 (0,75")
Впуск пара - мм (дюйм.): 10 (0,38")
Диам. слива - мм (дюйм.): 51 (2")

Характеристики управления

Программируются с помощью панели управления: Да
Циклы, заданные изготовителем: 42
Циклы, программируемые с помощью программного обеспечения: 99
Максимальная динамическая нагрузка: 475
Возможность вспомогательного нагрева: да
Возможность повторного использования воды: да
Возможность использования энергоэффективного привода: да
Возможность сверхделикатной стирки: да
Макс. число водопроводных кранов: 3
Число программируемых уровней воды: 3
Счетчик рабочих циклов (для учета рабочего времени): да
Макс. число фаз стирки: 7
Диагностические выходные данные на передней панели: да
Возможность задержки пуска: да
Возможность замачивания на ночь: да
Индивидуализированное программирование циклов с помощью компьютера: да
Макс. число программируемых потребляемых добавок: 9
Программирование скоростей отжима с помощью программного обеспечения: Программируемая
Контроль температуры при заливке: да
Макс. число скоростей стирки: 2
Форсированное охлаждение: да
Ускоренная смена фаз: да
Алфавитно-цифровой индикатор выполнения операций: да
Диагностика (счет циклов, регистрация остающегося времени): да
Влажная чистка: да

Unimac UX35 PV



Технические характеристики:

Вместимость - кг (фунт.): 16 (35)
Ширина - мм (дюйм.): 783 (30,8")
Глубина - мм (дюйм.): 960 (37,8")
Высота - мм (дюйм.): 1194 (47")

Диаметр цилиндра - мм (дюйм.): 650 (25,6")
Глубина цилиндра - мм (дюйм.): 500 (19,7")
Объем цилиндра - литров (куб. фут.): 167 (5,9)
Проем дверцы - мм (дюйм.): 300 (11,8")
От пола до нижнего края дверцы - мм (дюйм.): 395 (15,6")
Скорость стирки - (об./мин.): 10-50
Скорость распределения - (об./мин.): 74
Динамическая нагрузка при отжиге: 23-363
Впуск воды - мм (дюйм.): 3 x 19 (0,75")
Впуск пара - мм (дюйм.): 10 (0,38")
Диам. слива - мм (дюйм.): 51 (2")

Характеристики управления

Программируются с помощью панели управления: Да
Циклы, заданные изготовителем: 42
Циклы, программируемые с помощью программного обеспечения: 99
Максимальная динамическая нагрузка: 475
Возможность вспомогательного нагрева: да
Возможность повторного использования воды: да
Возможность использования энергоэффективного привода: да
Возможность сверхделикатной стирки: да
Макс. число водопроводных кранов: 3
Число программируемых уровней воды: 3
Счетчик рабочих циклов (для учета рабочего времени): да
Макс. число фаз стирки: 7
Диагностические выходные данные на передней панели: да
Возможность задержки пуска: да
Возможность замачивания на ночь: да
Индивидуализированное программирование циклов с помощью компьютера: да
Макс. число программируемых потребляемых добавок: 9
Программирование скоростей отжима с помощью программного обеспечения: Программируемая
Контроль температуры при заливке: да
Макс. число скоростей стирки: 2
Форсированное охлаждение: да
Ускоренная смена фаз: да
Алфавитно-цифровой индикатор выполнения операций: да
Диагностика (счет циклов, регистрация остающегося времени): да
Влажная чистка: да

Unimac UX45

Дополнительные характеристики:

Объем барабана: 195 л
Загрузка: 19,5 кг
Диаметр/глубина барабана: 750/440 мм
Размер загрузочного люка: 300 мм
Скорость стирки: 10-50 об/мин.
Скорость отжима: 250-1000 об/мин.
G-фактор: 418
Циклы, заданные изготовителем: 42
Циклы, программируемые с помощью программного обеспечения: 99
Максимальная динамическая нагрузка: 475
Макс. число водопроводных кранов: 3
Число программируемых уровней воды: 3
Макс. число фаз стирки: 7
Макс. число программируемых потребляемых добавок: 9
Макс. число скоростей стирки: 2

Unimac UX 55 PV



Технические характеристики:

Вместимость - кг (фунт.): 25 (55)
Ширина - мм (дюйм.): 900 (35,4")
Глубина - мм (дюйм.): 1016 (40")
Высота - мм (дюйм.): 1544 (60,8")
Диаметр цилиндра - мм (дюйм.): 750 (29,5")
Глубина цилиндра - мм (дюйм.): 530 (20,9")
Объем цилиндра - литров (куб. фут.): 234 (8,3)
Проем дверцы - мм (дюйм.): 395 (15,6")
От пола до нижнего края дверцы - мм (дюйм.): 559 (22")
Скорость стирки - (об./мин.): 10-50
Скорость распределения - (об./мин.): 69
Динамическая нагрузка при отжиге: 26-418
Впуск воды - мм (дюйм.): 3 x 19 (0,75")
Впуск пара - мм (дюйм.): 10 (0,38")
Диам. слива - мм (дюйм.): 76 (3")

Характеристики управления

Программируются с помощью панели управления: Да
Циклы, заданные изготовителем: 42
Циклы, программируемые с помощью программного обеспечения: 99
Максимальная динамическая нагрузка: 475
Возможность вспомогательного нагрева: да
Возможность повторного использования воды: да
Возможность использования энергоэффективного привода: да
Возможность сверхделикатной стирки: да
Макс. число водопроводных кранов: 3
Число программируемых уровней воды: 3
Счетчик рабочих циклов (для учета рабочего времени): да
Макс. число фаз стирки: 7
Диагностические выходные данные на передней панели: да
Возможность задержки пуска: да
Возможность замачивания на ночь: да
Индивидуализированное программирование циклов с помощью компьютера: да
Макс. число программируемых потребляемых добавок: 9
Программирование скоростей отжима с помощью программного обеспечения: Программируемая
Контроль температуры при заливке: да
Макс. число скоростей стирки: 2
Форсированное охлаждение: да
Ускоренная смена фаз: да
Алфавитно-цифровой индикатор выполнения операций: да
Диагностика (счет циклов, регистрация остающегося времени): да
Влажная чистка: да

Unimac UX75PV



Технические характеристики

Вместимость - кг (фунт.): 34 (75)
Ширина - мм (дюйм.): 1060 (41,8")
Глубина - мм (дюйм.): 1168 (46")
Высота - мм (дюйм.): 1560 (61,4")
Диаметр цилиндра - мм (дюйм.): 850 (33,5")
Глубина цилиндра - мм (дюйм.): 537 (21,1")
Объем цилиндра - литров (куб. фут.): 305 (10,8)
Проем дверцы - мм (дюйм.): 395 (15,6")
От пола до нижнего края дверцы - мм (дюйм.): 559 (22")
Скорость стирки - (об./мин.): 10-50
Скорость распределения - (об./мин.): 65
Динамическая нагрузка при отжиге: 30-475
Впуск воды - мм (дюйм.): 3 x 19 (0,75")
Впуск пара - мм (дюйм.): 10 (0,38")
Диам. слива - мм (дюйм.): 76 (3")

Характеристики управления

Программируются с помощью панели управления: Да
Циклы, заданные изготовителем: 42
Циклы, программируемые с помощью программного обеспечения: 99
Максимальная динамическая нагрузка: 475
Возможность вспомогательного нагрева: да
Возможность повторного использования воды: да
Возможность использования энергоэффективного привода: да
Возможность сверхделикатной стирки: да
Макс. число водопроводных кранов: 3
Число программируемых уровней воды: 3
Счетчик рабочих циклов (для учета рабочего времени): да
Макс. число фаз стирки: 7
Диагностические выходные данные на передней панели: да
Возможность задержки пуска: да
Возможность замачивания на ночь: да
Индивидуализированное программирование циклов с помощью компьютера: да
Макс. число программируемых потребляемых добавок: 9
Программирование скоростей отжима с помощью программного обеспечения: Программируемая
Контроль температуры при заливке: да
Макс. число скоростей стирки: 2
Форсированное охлаждение: да
Ускоренная смена фаз: да
Алфавитно-цифровой индикатор выполнения операций: да
Диагностика (счет циклов, регистрация остающегося времени): да
Влажная чистка: да

Unimac UX100PV



Технические характеристики:

Вместимость - кг (фунт.): 45 (100)
Ширина - мм (дюйм.): 1200 (47,3")
Глубина - мм (дюйм.): 1330 (52,4")
Высота - мм (дюйм.): 1920 (75,6")
Диаметр цилиндра - мм (дюйм.): 980 (38,6")
Глубина цилиндра - мм (дюйм.): 597 (23,5")
Объем цилиндра - литров (куб. фут.): 451 (15,9)
Проем дверцы - мм (дюйм.): 500 (19,7")
От пола до нижнего края дверцы - мм (дюйм.): 648 (25,5")
Скорость стирки - (об./мин.): 10-50
Скорость распределения - (об./мин.): 61
Динамическая нагрузка при отжиге: 34-350
Впуск воды - мм (дюйм.): 4 x 19 (0,75")
Впуск пара - мм (дюйм.): 10 (0,38")
Диам. слива - мм (дюйм.): 76 (3")

Характеристики управления

Программируются с помощью панели управления: Да
Циклы, заданные изготовителем: 42
Циклы, программируемые с помощью программного обеспечения: 99
Максимальная динамическая нагрузка: 475
Возможность вспомогательного нагрева: да
Возможность повторного использования воды: да
Возможность использования энергоэффективного привода: да
Возможность сверхделикатной стирки: да
Макс. число водопроводных кранов: 3
Число программируемых уровней воды: 3
Счетчик рабочих циклов (для учета рабочего времени): да
Макс. число фаз стирки: 7
Диагностические выходные данные на передней панели: да
Возможность задержки пуска: да
Возможность замачивания на ночь: да
Индивидуализированное программирование циклов с помощью компьютера: да
Макс. число программируемых потребляемых добавок: 9
Программирование скоростей отжима с помощью программного обеспечения: Программируемая
Контроль температуры при заливке: да
Макс. число скоростей стирки: 2
Форсированное охлаждение: да
Ускоренная смена фаз: да
Алфавитно-цифровой индикатор выполнения операций: да
Диагностика (счет циклов, регистрация остающегося времени): да
Влажная чистка: да

Unimac UX135PV



Технические характеристики:

Вместимость - кг (фунт.): 61 (135)
Ширина - мм (дюйм.): 1200 (47,3")
Глубина - мм (дюйм.): 1500 (59,1")
Высота - мм (дюйм.): 1920 (75,6")
Диаметр цилиндра - мм (дюйм.): 980 (38,6")
Глубина цилиндра - мм (дюйм.): 775 (30,5")
Объем цилиндра - литров (куб. фут.): 585 (20,7)
Проем дверцы - мм (дюйм.): 500 (19,7")
От пола до нижнего края дверцы - мм (дюйм.): 648 (25,5")
Скорость стирки - (об./мин.): 10-50
Скорость распределения - (об./мин.): 61
Динамическая нагрузка при отжиге: 34-350
Впуск воды - мм (дюйм.): 4 x 19 (0,75")
Впуск пара - мм (дюйм.): 10 (0,38")
Диам. слива - мм (дюйм.): 76 (3")

Характеристики управления

Программируются с помощью панели управления: Да
Циклы, заданные изготовителем: 42
Циклы, программируемые с помощью программного обеспечения: 99
Максимальная динамическая нагрузка: 475
Возможность вспомогательного нагрева: да
Возможность повторного использования воды: да
Возможность использования энергоэффективного привода: да
Возможность сверхделикатной стирки: да
Макс. число водопроводных кранов: 3
Число программируемых уровней воды: 3
Счетчик рабочих циклов (для учета рабочего времени): да
Макс. число фаз стирки: 7
Диагностические выходные данные на передней панели: да
Возможность задержки пуска: да

Возможность замачивания на ночь: да
Индивидуализированное программирование циклов с помощью компьютера: да
Макс. число программируемых потребляемых добавок: 9
Программирование скоростей отжима с помощью программного обеспечения: Программируемая
Контроль температуры при заливке: да
Макс. число скоростей стирки: 2
Форсированное охлаждение: да
Ускоренная смена фаз: да
Алфавитно-цифровой индикатор выполнения операций: да
Диагностика (счет циклов, регистрация остающегося времени): да
Влажная чистка: да

Unimac UX165PV



Технические характеристики:

Подвижно устанавливаемое (не закрепляемое) оборудование
Отжим с чрезвычайно высокой динамической нагрузкой (344 g)
Режим сверхделикатной стирки
Индикатор выполнения операций
Приводная система Intellidrive
Вместимость - кг (фунт.): 75 (165)
Ширина - мм (дюйм.): 1300 (51,8")
Глубина - мм (дюйм.): 1620 (63,8")
Высота - мм (дюйм.): 2100 (82,7")
Диаметр цилиндра - мм (дюйм.): 1095 (43,1")
Глубина цилиндра - мм (дюйм.): 775 (30,5")
Объем цилиндра - литров (куб. фут.): 730 (25,8")
Проем дверцы - мм (дюйм.): 622 (24,5")
От пола до нижнего края дверцы - мм (дюйм.): 711 (28")
Скорость (частота вращения)
Скорость стирки - (об./мин.): 10-50
Скорость распределения - (об./мин.): 100
Динамическая нагрузка при отжиге: 344
Соединения
Впуск воды - мм (дюйм.): 3 x 5,24 (0,75")
Впуск пара - мм (дюйм.): 19 (0,75")
Диам. слива - мм (дюйм.): 2 x 76 (3")

Характеристики управления

Программируются с помощью панели управления: Да
Циклы, заданные изготовителем: 42
Циклы, программируемые с помощью программного обеспечения: 99
Максимальная динамическая нагрузка: 475
Возможность вспомогательного нагрева: да
Возможность повторного использования воды: да
Возможность использования энергоэффективного привода: да
Возможность сверхделикатной стирки: да
Макс. число водопроводных кранов: 3
Число программируемых уровней воды: 3
Счетчик рабочих циклов (для учета рабочего времени): да
Макс. число фаз стирки: 7
Диагностические выходные данные на передней панели: да
Возможность задержки пуска: да
Возможность замачивания на ночь: да
Индивидуализированное программирование циклов с помощью компьютера: да
Макс. число программируемых потребляемых добавок: 9
Программирование скоростей отжима с помощью программного обеспечения: Программируемая
Контроль температуры при заливке: да
Макс. число скоростей стирки: 2
Форсированное охлаждение: да
Ускоренная смена фаз: да
Алфавитно-цифровой индикатор выполнения операций: да

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://unimac.nt-rt.ru/> || uck@nt-rt.ru